

## Novos equipos e vehículos de limpeza viaria do Concello de Monforte

<p><b>Decapadora alta presión CMAR R2500</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 unidade.</li> <li>- Decapadora de alta presión para limpeza a fondo de pavimentos, ancho de traballo 1300 mm.</li> <li>- Motor diésel Euro VI, baixas emisións.</li> <li>- Transmisión hidrostática, con 4 rodas motrices e directrices.</li> <li>- Equipada con sistema de reabsorción da auga sucia xerada na limpeza do pavimento.</li> <li>- Depósito de auga limpa de 1150 l e auga sucia de 1100 l.</li> <li>- Bomba de auga quente ata 80º, 280 bares e 20 l/min.</li> <li>- Cúpula desprazable de 1300 mm ancho.</li> <li>- Equipada con carrete e manguera 15 m, lanza rotativa, lanza dobre regulable e cúpula manual de 600 mm para traballos en zonas non accesibles.</li> </ul>
<p><b>Baldeadora de alta presión MATHIEU AQUADYNE MC 210.</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 unidade</li> <li>- Baldeadora de beirarrúas de alta presión, ancho reducido 1,30 m, gran maniobrabilidade.</li> <li>- Motor diésel 85 CV Euro VI, baixas emisións.</li> <li>- Depósito de auga en aceiro inoxidable, 2000 l de capacidade.</li> <li>- Bomba de baldeo frontal de 60 bares e 108 l/minuto.</li> <li>- Barra de baldeo frontal extensible de 1,45 a 3,3 m de ancho.</li> <li>- Pértiga superior para baldeo con xiro de 360º, carrete para manguera extensible e bomba de alta presión de 150 bares e 20 l/min.</li> </ul>

**Tractor NEW HOLLAND T6.145.**



- 1 unidade
- Tractor para traballos de desbroce en vías municipais.
- Motor diésel, potencia máxima 145 CV, sistema de tratamento de gases conforme a normativa Tier 4b.
- Transmisión electrostática electro Command 32x32.
- Velocidades semiautomáticas, dobre tracción, bloqueo electrohidráulico diferenciais.

**Desbrozadora de brazo GL-1 KOMPASS AVANT 5500.**



- 1 unidade
- Desbrozadora de brazo con lonxitude brazo 5,50 m, ancho desbroce 1,20 m.
- Brazo de desbroce con terceira articulación para traballar con cabezal de desbroce adiantado.
- Mando jostick Kobi.

**Desbrozadora suspendida INDUSAGRI 2R150-22**



- 1 unidade
- Desbrozadora de cadenas suspendida, dous rotores, desplazable, ancho traballo 210 cm., grupo Bondoli Pavesi.

### Pala cargadora TENIAS EVOLUTION



- 1 unidade
- Pala cargadora frontal alta capacidade.
- Equipada con cazo e coitela agriduarte.
- Equipada con enganche rápido e mando jostick.
- Cazo para carga frontal 0,6 m3 e coitela de limpeza.

### Atomizador suspendido ZEPPELIN 300 I.



- 1 unidade.
- Atomizador que poderá ser empregado para desinfección de vías públicas.
- Depósito polietileno de 300 l, ventilador de 720 mm.
- Bomba de 50 bares e 80 l/minuto, 10 boquillas atomizadoras dobres antigoteo.

### Carriños de varrido



- 5 unidades
- Carriños para servizo dos varrendeiros, nas rutas de varrido diarias.
- Construídos con estrutura metálica e carrozados en fibra de vidro.
- Capacidade para dúas bolsas para a recollida de lixo

<p><b>Carriños plegables</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 unidades.</li> <li>- Carriños empregados nas rutas de varrido motorizadas.</li> <li>- Construción en aceiro inoxidable, con suxeición para vasoira, pala e recolledor.</li> <li>- Capacidade para 1 bolsa de residuos</li> </ul>
<p><b>Vehículo auxiliar de varrido Piaggio Porter gasolina</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 unidades.</li> <li>- Empregados polos varrendeiros para desprazamentos e apoio o servizo de varrido.</li> <li>- Motor de gasolina de 82 CV, Euro VI.</li> <li>- Caixa basculante en aceiro e alzas en aluminio, para aumentar a capacidade de carga.</li> <li>- Cabina climatizada con capacidade para 2 ocupantes.</li> <li>- Gran versatilidade e maniobrabilidade para traballar en rúas pouco accesibles.</li> </ul>
<p><b>Vehículo auxiliar de varrido Piaggio Porter eléctrico</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 unidade.</li> <li>- Equipo de cero emisións empregado polos operarios para desprazamentos e apoio o servizo de varrido.</li> <li>- Motor eléctrico de 10,5 kw, baterías de alta capacidade.</li> <li>- Caixa basculante en aceiro e alzas en aluminio.</li> <li>- Cabina climatizada con capacidade para 2 ocupantes.</li> <li>- Gran versatilidade e maniobrabilidade para traballar en rúas pouco accesibles.</li> </ul>

<p><b>Varredora mecánica de aspiración 2 m<sup>3</sup> Butcher City</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 unidade.</li> <li>- Varredora de beirarrúas articulada, de gran manexabilidade, tamaño compacto, especialmente útil para varrido en zonas estreitas, paseos...</li> <li>- Motor diésel 75 CV Euro VI de reducidas emisións.</li> <li>- Tolva con capacidade 2 m<sup>3</sup> con descarga en altura.</li> <li>- Ancho de varrido 2,6 m ó levar incorporado un terceiro cepillo. Bomba de auga para humectación, con depósito de 300 litros con reciclado de auga.</li> <li>- Cabina e motor insonorizados, baixa emisión de ruídos.</li> </ul>
<p><b>Varredora mecánica de aspiración 4 m<sup>3</sup> Ravo 540 CD</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 unidade.</li> <li>- Varredora de calzadas de alto rendemento, con gran calidade de varrido e capacidade, indispensable para limpeza de folia e limpeza en eventos.</li> <li>- Motor diésel de 160 CV Euro VI, de baixas emisións.</li> <li>- Tolva con capacidade 5 m<sup>3</sup>, placa exectora para descarga de residuos e elevador para descarga en altura.</li> <li>- Terceiro cepillo de varrido para incremento de ancho de traballo a 3,40 m e eficacia de varrido. Depósito de auga de 600 litros para humectación.</li> <li>- Equipada con kit de insonorización e sistema de asistencia para varrido eficiente de baixo consumo.</li> </ul>
<p><b>Desbrozadora manual STIHL FS 460</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 unidades.</li> <li>- Desbrozadora manual para traballos en bordes de beirarrúas, bordiños e control de adventicias en xeral.</li> <li>- Motor de 2 tempos de gasolina, potencia 3 CV.</li> <li>- Ergonómica, con xestión electrónica m-tronic e arranque simplificado.</li> </ul>



<p><b>Sopladora eléctrica STIHL BGA 100 con batería de mochila AR300</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 unidades.</li> <li>- Soplador eléctrico con batería de mochila, potente e silencioso.</li> <li>- Baixo nivel sonoro, alta capacidade de soplado, 940 m<sup>3</sup>/h.</li> <li>- Batería de li-on alta capacidade, 31,9 ah e carga rápida</li> </ul>
<p><b>Baldeadora IVECO ATIX 8 m<sup>3</sup> con carrete e pértiga</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 unidade</li> <li>- Equipo de baldeo equipado con chasis Iveco Eurocargo ML160 E22, motor diésel 220 CV Euro VI, baixas emisións.</li> <li>- Cambio automático e chasis acortado para mellorar a maniobrabilidade.</li> <li>- Cisterna de aluminio, 8000 l capacidade con rompeondas.</li> <li>- Bomba de presión de 15 bares e 15 l/min regulable, ubicada en chasis insonorizado</li> <li>- Pértiga baldeo superior, piñas laterais e dobre xogo de patos para baldeo.</li> <li>- Manguera con carrete posterior de 25 m de lonxitude.</li> </ul>
<p><b>Furgón Renault Master con hidrolimpador alta presión e auga quente</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 unidade</li> <li>- Carrocería Renault Master l2h2 con motor diésel 145 CV Euro VI, baixas emisións, con separación cabina/carga e 3 prazas.</li> <li>- Equipamento hidrolimpador con motor auxiliar diésel 25 CV potencia.</li> <li>- Compartimento central insonorizado e innífugo para ubicación de motor e depósito auga.</li> <li>- Bomba de presión máxima 200 bares e 21 l/min.</li> <li>- Caldeira de auga quente e temperatura máxima 95 °c.</li> <li>- Depósito auga de fibra de vidro e 800 l capacidade.</li> <li>- Carrete con manguera alta presión 20 m</li> <li>- Bomba dosificadora para produtos químicos.</li> <li>- Lanza de pistola e manguera para produtos químicos.</li> <li>- Estanterías na parte posterior.</li> </ul>